

TÜRKİYENİN İLK YENİ NESİL SELF SERVİS OTO YIKAMA SİSTEMLERİ



ÖDEME SİSTEMLERİ : MANYETİK KART - KAREKOD-KAĞIT PARA OKUYUCU-BOZUK PARA -BARKOT-JETON

WEB OTOMASYON, CEP TELEFONUNDAN KONTROL, WEBDEN ARIZA TAKİP, WEBDEN CİRO TAKİP, WEBDEN MÜŞTERİ TAKİP (SADAKAT KART ÜZERİNDEN), MALİYET TAKİP VE DAHA FAZLASI İÇİN

**MAVİ FİL MAKİNA KİMYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
ERTUĞRUL MAH. 105. SOK. NO:5/1 NİLÜFER / BURSA**



0224 443 25 16

www.selfservisturkiye.com



ÖDEME SİSTEMLERİ / PAYING SYSTEM

Para Bozma
jeton Makinası



Kağıt Para
Okuyucu



Manyetik Kart
Okuyucu



QR Kod
Okuyucu



Bozuk Para ve
Jeton Okuyucu



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Programlar	TR
1. Jet Köpük	
2. Soğuk Su ile Durulama	
3. Wax (Opsiyonel)	
Programs	EN
1. Jet Foam	
2. Cold Water	
3. Wax (Optional)	

Program Özellikleri	TR
50 bar basınç ile yoğun köpük	
150 bar basınç ile soğuk durulama	
Nanoteknoloji wax uygulaması	
Details	EN
Intense foam with 50 bar Pressure	
High pressure cold water	
Nanotechnology Wax With 150 Bar cold water	



Teknik Özellikler		TR
Su sarfiyatı max.	780 l/h	Her peron için
Elektrik sarfiyatı max.	5,5 kW/h	Her peron için
Çalışma basıncı	min. 50 bar - max. 200 bar	Her peron için
Kışlık mod	var	Opsiyonel
Dozaj sistemi	1	Elektrikli dozaj
Motor kapasitesi	380 volt / 5,5 kW	Her peron için
Makine dairesi	2500x2000x2000cm	2-4 peron için
Su giriş basıncı		4 Bar
Yüksek basınçlı pompalar	İtalyan	Her peron için 2 adet
Technical Specification		EN
Water Consumption	780 l/h	Per Box
Electricity Consumption	5,5 kW/h	Per Box
Working Pressure	min. 50 bar - max. 200 bar	Per Box
Anti-Freeze Mode		Optional
Dosing System	included	Electricity dosage
Engine Capacity	380 volt / 5,5 kW	Per Box
Engine Room Size	2500x2000x2000cm	For 2-4 box



ÖDEME SİSTEMLERİ / PAYING SYSTEM

Para Bozma
jeton Makinası



Kağıt Para
Okuyucu



Manyetik Kart
Okuyucu



QR Kod
Okuyucu



Bozuk Para ve
Jeton Okuyucu




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Programlar	TR
1. Bol köpük	
2. Renkli Köpük	
3. Jet Köpük	
4. Wax (Cila)	
5. Soğuk Durulama	
6. Sıcak Durulama	
7. Osmoz	
8. Sinek Temizleme	

Programs	EN
1. Abundant foam	
2. Colored Foam	
3. Jet Foam	
4. Wax (polishing)	
5. Cold rinsing	
6. Hot rinsing	
7. Osmosis	
8. Fly cleaning	

Program Özellikleri	TR
50 bar basınç ile yoğun köpük	
50 bar basınç ile nano teknoloji yoğun köpük	
150 bar basınç ile zor kirlere karşı etkin yıkama	
Aracın boyasının daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Toz ve su damlalarını iterek uzun zaman temizlik ve koruma sağlar.	
150 bar basınçlı su ile soğuk durulama	
150 bar basınçlı su ile sıcak durulama (40-45 derece)	
150 bar basınç ile su arıtma teknolojileri sayesinde aracınızı silmenize gerek kalmaz kireç ve su lekesi kalmaz.	
Sinek, böcek gibi zor kirlere özel kimyasalla temizleme.	

Details	EN
Dense foam with 50 bar pressure	
Nano technology dense foam with 50 bar pressure	
Effective washing against difficult dirt with 150 pressure	
Makes the paint of the vehicle look more lively and bright. Provides long-term cleaning and protection by repelling dust and water drops.	
Cold rinsing with 150 bar pressurized water	
Hot rinsing with 150 bar pressurized water (40-45 degrees)	
150 bar pressure and water purification technologies, you do not need to wipe your vehicle and there is no lime and water stains.	
Cleaning with special chemicals for difficult dirt such as flies and insects	





EKO SÜPÜRGE (HAVA-LASTİK PARLATICI-PARFÜM-DEZENFEKTAN GİBİ OPSİYONLAR İLAVE EDİLEBLİR)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Eko Süpürge Teknik Özellikler		TR
Elektrik sarfiyatı max.	2 kW/saat	
Toz kapasitesi	21 Lt.	
Besleme gerilimi	1 faz/220 volt	
Motor kapasitesi	2 kW/saat	
Vakum gücü	180 mbar	
Motor adedi	2	
Makine ebatları	1030x2100x590mm	
Makine ağırlığı	110 kg.	
Dışarı çıkan hortum uzunluğu	4 metre	
Hortum kalınlığı (tercihen)	38 mm - 50 mm	
Hava Girişi	4-6 bar	

Technical Specification		EN
Electricity consumption	2 kw/h	
Dust capacity	21 Lt.	
Voltage	1 phase / 220 volt	
Engine capacity	2 kW/h	
Vacuum power	180 mbar	
Number of the engine	2 pcs.	
Size	1030x2100x590mm	
Weight	110 kg.	
Hose lenght	4 meter	
Hose size	38 mm - 50 mm	
Ait intake	4-6 bar	

PREMIUM SÜPÜRGE (HAVA-LASTİK PARLATICI-PARFÜM-DEZENFEKTAN GİBİ OPSİYONLAR İLAVE EDİLEBLİR)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Premium Süpürge Teknik Özellikler		TR
Elektrik sarfiyatı max.	3 kW/saat	
Toz kapasitesi	21 Lt.	
Besleme gerilimi	3 faz/380 volt	
Motor kapasitesi	3 kW/saat	
Vakum gücü	280 mbar	
Motor adedi	1	
Makine ebatları	1030x2100x590mm	
Makine ağırlığı	135 kg.	
Dışarı çıkan hortum uzunluğu	4 metre	
Hortum kalınlığı (tercihen)	38 mm - 50 mm	
Hava girişi	4-6 bar	

Technical Specification		EN
Electricity consumption	3 kw/h	
Dust capacity	21 Lt.	
Voltage	3 phase / 380 volt	
Engine capacity	3 kW/h	
Vacuum power	280 mbar	
Number of the engine	1 pcs.	
Size	1030x2100x590mm	
Weight	135 kg.	
Hose lenght	4 meter	
Hose size	38 mm - 50 mm	
Ait intake	4-6 bar	

KİMYASALLAR / CHEMICALS



Renkli Fırçasız Oto Şampuanı / Cash Wash Shampoo Touchle

Aracınızın dış yıkamasındaki fırça sünger kullanmadan temizlik sağlayan özel bir üründür. Toz, çamur, sinek, böcek, kuş pisliği gibi kir tabakalarının kolay ve zahmetsizce temizlenmesini sağlar. Klasik otomobil yıkama şeklini tek aşamaya indirdiğinden zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar.



Pembe
Pink



Mavi
Blue



Vişne Çürüğü
Cherry Rot



Wax / Wax

Wax genel olarak araç teslim alındıktan sonra müşterilerin kendi arabalarına uygulayabileceği bir üründür. Uygulama sonrası aracın belirli periyotlar halinde bu işlemi yenilenecek Boya Koruma süresi uzatılmış olur. Carnauba kalite olarak T1, T3, ve T4 olmak üzere derecelendirilir.



Oto ve Ortam Kokuları / Car and Ambient Odors

Renkli Fil oto parfümü yıkamalarda sprey tüpleri ile püskürtülerek yada makyaj makinası gibi parfüm püskürtebilen cihazların içinde kullanılmak için üretilmiştir. Aracınızın içerisinde yaklaşık bir (1) haftaya kadar parfüm kokusu kalıcı olur.



Lastik Parlaticı Sıvı / Tire Shiner

Renkli Fil oto lastik parlaticı, oto yıkamalarda sprey tüpleri ile püskürtülerek ya da Renkli Fil oto makyaj makinası gibi lastik parlaticı püskürtebilen cihazların içinde kullanılmak için üretilmiştir.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



Tetikli Yıkama Tabancası
Spray Gun With Trigger



Jet Köpük Tabancası
Spray Gun With Trigger



Jet Köpük Tabancası
Spray Gun With Trigger



Klasik Köpük Tabancası
Foam Gun



Çift Tavan Askısı
Double Ceiling Boom



Z Tavan Askısı
Single Z Ceiling Boom



Süpürge Motoru
Vacuum Engine



Blower Motor
Blower Vacuum Engine



İndüksiyon Motoru 5,5-2,2 kW
Induction Engine 5,5-2,2 kW



Hawk Pompa
Hawk Pump



Annovi Reverberi Pompa
Annovi Reverberi Pump



Baypas
Bypass



Flanş Kaplin Takımı
Flange Connection Kit



Selenoid Valf
Solenoid Valve



Lavabo
Wash Stand

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



Nozul
Nozzles



Paslanmaz Led Buton
Stainless Led Buttons



Mekanik Dozaj Pompası
Dosing Pump Mechanical



Elektrikli Dozaj Pompası
Electric Dosing Pump



Mikro Dozaj Pompası
Micro Dosage Pump



Swich
Swich



Hidrofor
Booster



Regülör
Regulator




Askı Hortumu
Hanger Hose



Yumuşatma ve Karbon Sistemi
Softening And Carbon System



Osmoz Sistemi
Osmosis System



Led Ekran
Led Screen



Paspas Tutucu Mandal
Mop Holder Latch



Anakart
Mainboard



Bozuk Para ve Jeton Okuyucu
Coin Reader

TÜRKİYENİN İLK YENİ NESİL SELF SERVİS OTO YIKAMA SİSTEMLERİ



WEB OTOMASYON CEP TELEFONDAN GÖRÜNTÜLEME MALİYET
GÖRÜNTÜLEME NAKİT AKIŞ GRAFİĞİ MÜŞTERİ TAKİBİ
POMPA BAKIM TAKİBİ VE DAHA FAZLASI



MAVİ FİL MAKİNA KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
ERTUĞRUL MAH. 105. SOK. NO:5/1 NİLÜFER/BURSA

0224 443 25 16

